

Technische Daten.

palamides delta.

	delta502	delta703	delta705xs	delta1005
Anzahl der Nutzen	2	3	5	5
Format max. B × L (cm)				
1 Nutzen	51 × 30	76 × 30	76 × 30	110 × 32
2 Nutzen	23,5 × 30	33,5 × 30	33,5 × 30	50 × 32
3 Nutzen		23,5 × 30	23,5 × 30	32 × 32
4 Nutzen			17,5 × 30	23 × 32
5 Nutzen			14,8 × 30	21 × 32
Format min. B × L (cm) mit Kleinformateinrichtung	11 × 9,5 9 × 6,5	11 × 9,5 9 × 6,5	6 × 6,5	12 × 11 10,5 × 9
Stapelhöhe max. (mm)	150	150	150	150
Stapelhöhe min. (mm)	20	20	20	20
Geschwindigkeit max. (m / min)	200	200	200	200
Geschwindigkeit min. (m / min)	15	15	15	15
Leistung max. (Stapel / h)	1.200	1.800	3.000	3.000
Bänderbreite (mm)	5	5	3	5
Presskraft (N)	35.000	35.000	35.000	35.000
Einlaufhöhe (cm)	40 – 105	40 – 105	40 – 105	40 – 105
Steuerung palamides	Bedienpult mit Display	Bedienpult mit Display	Bedienpult mit Display	Bedienpult mit Display
Elektrische Leistung (kVA)				
3 × 400V, 50 / 60Hz, 50 A	6	6	6	6
3 × 230V, 50 / 60Hz, 63 A	6	6	6	6
Druckluftverbrauch bei 6 bar (l / min)	350	350	350	350

Technische Daten in Abhängigkeit von Maschinenkonfiguration, Auftrag, Format, Bedruckstoff sowie gegebenenfalls anderen Faktoren.
Die Kombination der einzelnen Merkmale kann länderspezifisch abweichen.