


Smart print Shop. Alta productividad.

# **Consumibles HEIDELBERG**









#### **Consumibles confiables**

En un escenario económico marcado por la exigencia y la necesidad de trabajar bajo condiciones de rentabilidad y productividad óptimas, HEIDELBERG Spain se propone día a día conformar una oferta de productos que, además de cubrir todas las posibles necesidades del impresor, garantice los niveles de calidad óptimos requeridos, con el máximo rendimiento y el mínimo impacto en el medio ambiente. HEIDELBERG, con su gama Saphira, le ofre-

ce desde sofisticados productos de acabado, testeados bajo estrictos controles de calidad y que pueden representar el valor de la diferenciación, a tintas a precios muy competitivos con la garantía HEIDELBERG. La gama Saphira le ayuda a ajustar sus costes de producción, manteniendo la calidad bajo estrictos controles de impacto en el medio ambiente. Y recuerde que nuestra e-shop, esta abierta 24/7.

#### **SHEETFED OFFSET · Offset de Pliegos**

Planchas Prepress

	Térmicas	doble capa	Sin procesa	ado químico
	Saphira Premiere DC	Saphira Thermoplate SPD 110	Superia ZD	Kodak Sonora Xtra 3
Positiva / Negativa	Positiva	Positiva	Negativa	Negativa
UV	SI	SI	SI	SI
Energía / Velocidad	120~140 mj/cm²	100~110 mj/cm <sup>2</sup>	150 mj/cm2	90/120 mj/cm2
Reveladores	-	Rev. SPD /Reg. SPD	-	-
Ratios de Regeneración	80/100 ml/m2	70 ml/m2	-	-
Velocidad de Procesado	25 s.	30 s.	-	-
Caducidad	18 meses	18 meses	18 meses	12 meses
Hornear	SI	SI	NO	NO
Tirada	300 k std/50 k UV	400 k std/150 k UV	150 k / 50 k UV	250 k / 100 k UV
Tirada Horneada	-	-	-	-
Resolución Trama Conv.	2-98% @200lpi	1-99 % @400 lp	1-99% a 250 lpi	1-99% a 250 lpi
Resolución Trama FM	20 μm	20 micrones	24 micrones	20 micrones
Filtro de la Procesadora	100 μm	100 micras	-	-
Vida del Químico	2500m²/4-8 sem.	3000m²/4-8 sem.	-	-

# Auxiliares para planchas

**Prepress** 

Tipo de Auxiliar	Utili	dad			Descripción					
KODAK 850 S Plate Finisher	Goma de protección para	planchas con ¡	orocesado	Goma universal para aplicar de forma manual y en procesadora. Puede ser usad con todo tipo de planchas y puede ser diluidad en agua en partes 1 a 1.						
KODAK Limpiador de Reveladoras 281	Limpiador exclusivo para reveladoras de planchas	tanques y circı	uitos de	Limpiador para planchas tanto térmicas como convencionales. Para la manipu ción de este limpiador recomendamos el uso de guantes de goma, en ningún c debería entrar en contacto con la piel						
Tipo de limpiador	Densidad específica	Base	Tintas/p	lanchas	Apto para planchas	Envasado				
Saphira Plate Cleaner UNI 500 / UV UNI 500	0,95 g/ml	Solvente	Convenc CT	ionales y 'Ps	Offset	12 x 1 botella plático				





# Químicos - Auxiliares

Gloss Bio

Silk BIO

Matt Bio

Barniz graso brillo apropiado para T/R.

Barniz semi-mate apropiado para T/R.

Barniz mate apropiado para T/R.

4.44 4 .	
nara rodillos de tinta	Press

para roantos ae tima	l					Press
Producto	Aplicación/Caract.	NBR. (conv.)	Mixto	EPDM (UV)	Cromo	Cerámico
Saphira Calcium Deglazer	Eficaz descalcificador para rodillosde tinta.	<b>✓</b>	~	<b>✓</b>	×	×
Saphira Antifoam	Antiespumante, para la solución de mojado.	<b>→</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	×	<u> </u>
Roller Protection Liquid Oil	Lubricante protector universal para todos rodillos de caucho que giran sin tinta.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	×	×
KENDU	Regenerador de rodillos y cauchos (Tipo NBR) F.P 29°C	<b>~</b>	×	×	×	×
para rodillos de mojo	ado					Press
Producto	Aplicación/Caract.	NBR. (conv.)	Mixto	EPDM (UV)	Cromo	Cerámico
Saphira Dampclean Combi	Limpiador desengrasante no inflamable para rodillos mojadores.	<b>~</b>	~	<b>~</b>	<b>V</b>	<b>~</b>
Saphira Chrome Conditioner	Restaurador de las propiedades hidrófilas.Rodillo cromado.	×	×	×	<b>~</b>	×
Saphira Damp Clean	Limpiador desengrasante de rodillos mojadores. Rápida evaporació	n. 🗸	×	×	×	×
auxiliar para cuerpo	barnizador					Pres
Producto	Aplicación/Caract.	NBR. (conv.)	Mixto	EPDM (UV)	Cromo	Cerámico
Saphira Cleaner 590	Limpiador ecológico de circuitos de barniz. Polimeros y cauchos. UV y convencional.	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	~
Saphira Anilox Cleaning Gel	Limpiador ecológico para la limpieza manual del cilindro Anilox. Barniz acrílico.	×	×	×	×	<u> </u>
polvos antimaculant	es					Press
Producto	Aplicac	ción/Caract.				Espesor
ECOPOWDER C5020 y ECOPOWDER 5030	Polvo antimaculante con base de vegetales y recubrimiento adecua Este polvo de pulverización de bajo consumo tiene una tasa de fluj			umedad.		20 y 30 micras

Tintas Press

Tilitas						11633
Producto	Carácteristicas		Aplicación	Base Vegetal	Aceite Mineral	Baja Migración
Saphira Ink CF 650	Tinta formulada en base a materias primas renovables, con una capacid impresión muy estable permite un amplio espectro de aplicaciones. Está cobalto y esta tinta cumple los requisitos requeridos por las normas ISO ISO 12647-2. Etiquetado Saphira Eco.	libre de	Offset convencional	SI	NO	NO
Saphira Ink Bio Speed	Tinta fresca formulada en base de aceite vegetal, secado rápido y alta re al roce. Esta tinta cumple los requisitos requeridos por las normas ISO 2 ISO 12647-2.		Offset convencional	Si	NO	NO
Saphira Ink Low Migration 300	Tinta fresca formulada en base de aceite vegetal, secado rápido y apta p impresión de foodpackaging. No apta para el contacto directo con el alin tinta cumple los requisitos requeridos por las normas ISO 2846-1 e ISO 1	nento. Esta	Offset convencional de baja migración	SI	NO	SI
Saphira Ink UV Standard 3000	La Saphira Ink UV Standard 300 es una tinta UV altamente reactiva, tier lente equilibrio tinta/agua y es estable. Esta tinta cumple los requisitos r por las normas ISO 2846-1 y es adecuada para imprimir según ISO 1264. Esta tinta no es adecuada para el embasado de alimento sin una barrera	equeridos 7-2 (PSO).	Offset UV		-	NO
Saphira Ink LE-LED UV 3000	Tinta de rápido curado, de baja radiación y bajo consumo energético. Ap curado con lamparas LE-LED UV. Con muy buen flujo y alta densidad de para aplicación en papel o cartón y, en caso de aplicar sobre superficies absorbentes se recomienda prueba previa.	color. Ideal	Offset LE-LED UV	-	-	NO
Barnices grasos						Press
Producto	Aplicación/Caract. 등	Nivel mate	impresión en seco Humedad impresión con agua	Rapidez manipulad o Humedad	Resistencia al roce	Apropiado para T/R





# Barnices base agua · Aqueous coatings

Producto	Aplicación/Características	Nivel de brillo	Nivel mate	Resistencia al blocking	Engomable	Deslizamiento	Secado	Doble cara	Resistencia al roce
Saphira Coating W34007-45 HG LM	Barniz acrílico de baja migración, alto brillo y bajo olor. Este barniz es de secado rápido y está especialmente pensado para su uso en envases alimentarios sensibles al olor.	xxxx	-	х	SI	xxx	xxx	х	xxx
Saphira Coating W14426-40 Gloss LM	Barniz acrílico de baja migración, libre de amoníaco, bajo olor, aplicación para alta velocidad, apto para microondas y con posibilidad de contacto directo con el contenido de la caja.	xxx	-	xxxx	SI	xxx	xxx	SI	xxx
Saphira Coating W34016-40 Gloss LM	Barniz acrílico brillante de baja migración, buena resistencia a la humedad y al agua. Este barniz es de bajo olor, idóneo para envases sensibles al olor y con opción de contacto indirecto.	xxx	-	xxxx	SI	xxx	ххх	SI	xxxx
Saphira Coating W34013-40 Matt LM	Barniz acrílico mate de baja migración, con buena resistencia a la humedad y al blocking, bajo olor, idóneo para envases sensibles al olor y con posiblidad de contacto directo.	-	xxx	xxxx	SI	xxx	xxx	SI	xxxx
Saphira Coating W14422-40 ExtraMatt LM	Barniz acrílico extra-mate de baja migración con secado rápido y buena resistencia a la humedad y al blocking. Este barniz es idóneo para embases sensibles al olor, apto para microondas y contacto directo con el contenido de la caja.	-	xxxx	xxxx	SI	xxx	xxxx	SI	xxxx
Saphira Coating W34014-40 SemiMatt LM	Barniz acrílico semi-mate de baja migración, secado rápido, buena resistencia a la humedad y al blocking, idóneo para envases sensibles al olor y con posibilidad de contacto indirecto.	-	xx	xxxx	SI	xxx	xxx	SI	xxxx
Saphira Coating W20145-40 Neutral	Barniz acrílico neutro de protección, para impresión comercial, se caracteriza parti- cularmente por su muy buena resistencia al blocking, humedad y también resistente al roce. No apto para el foodpackaging.	-	х	xxxx	SI	xxxx	ххх	SI	xxxx
Barnices base agua	· UV y LE-UV								
Producto	Aplicación/Características	Nivel de brillo	Matt	Resistencia al blocking	Engomable Laminable Estampable	Deslizamiento	Secado	Doble cara	Resistencia al roce
Saphira Coating UV U12027 HG FB	Barniz UV de alto brillo y alta reactividad. Aplicación inline con tintas UV. Puede ser usado para estampación en caliente posterior con adhesivos y láminas (se recomienda prueba previa). El barniz tiene poco olor después del secado completo. Apto para papel y cartón.	xxxx	-	xxxx	SI	xxx	xxxx	NO	xxx
Saphira Coating UV U12023 Matt FB	Barniz UV altamente reactivo con un muy buen efecto mate. Aplicación inline con tintas UV. Este barniz se puede utilizar para el posterior estampado en caliente con adhesivos y láminas (se recomienda prueba previa). Este Barniz es apto para papel y cartón.	-	xxxx	xxxx	SI	xxx	xxxx	SI	xxx

**Barnices UV disponibles para:** Narrow-web (banda estrecha // Etiquetas // Plásticos // Aplicacones especiales *Para cualquier duda consulte con nuestros especialistas técnicos de Heidelberg* 

Aqueo	us Primers															Press
Producto	Brillo	Aplicación/ Características	Nivel de brillo	Nivel mate	Secado	Resistencia al blocking	Engomable	Barnizado posterior UV	Plastificado posterior	Soporte plástico	No estucado	Estucado productos comerciales	Folding / cartón	Aplicable a 2 caras	Certificado ISEGA	Resistencia al roce
W7625	Primer (doble torre inline)	Primer desarrollado para trabajos con alto brillo, solo sólidos (no reservas)	-	-	xxx	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	х
W7820	Primer brillo (offline)	Primer brillo para aplicar offline UV, serigrafía o stamping	xx	-	xxx	xxxx	•	•	•	•	•	•	•	•	•	xxx
W8695	Primer mate (doble torre inline, offline)	Primer mate para aplicar o inline		хх	xxx	xxxx	•	•	•	•	•	•	•	•	•	хх







Drip off / Cristala Press

Producto	Brillo	Aplicación/ Características	Nivel de brillo	Nivel mate	Secado	Resistencia al blocking	Engomable	Barnizado posterior UV	Plastificado posterior	Soporte plástico	No estucado	Estucado productos comerciales	Folding / Cartón	Aplicable a 2 caras	Certificado ISEGA	Resistencia al roce
0450	Barniz efecto	Barniz graso mate cuerpo impresor	-	xxx	xx	xxx	-	-	-	-	-	•	•	•	-	xxxx
W450	Acrílico HG 1 cara	Alto brillo 1 cara efecto para torre de barniz	xxxx	-	xxx	xxx	-	-	-	-	-	•	•	-	•	xxxx
W460	Acrílico Brillo 2 caras	Brillo 2 caras efecto para torre	xxx	-	xx	xxx	-	-	-	-	-	•	•	•	•	xxxx
0555	Barniz efecto UV	UV mate efecto para cuerpo impresor	-	х	xxx	xxxx	•	•	-	•	-	•	•	•	-	xxx
U12027	UV HG	Alto brillo 2 caras efecto para torre	xxxx	-	xxxx	xxxx	•	•	-	•	-	•	•	•	-	xxxx

Para Barnices especiales y drip off disponibles, consulte con nuestros especialistas técnicos de Heidelberg.

# Aplicaciones especiales - Coating para aplicaciones especiales

Press

Producto	Brillo	Aplicación/ Características	Nivel de brillo	Nivel mate	Secado	Resistencia al blocking	Engomable	Barnizado posterior UV	Plastificado posterior	Soporte plástico	No estucado	Estucado Productos comer.	Folding / cartón	Aplicable a 2 caras	Certificado ISEGA	Resistencia al roce
W3385	Barrier Coating	Barniz barrera (Fastfood)	xxx	-	xxx	xxx	0	-	0	-	-	•	•	0	•	xxx
W7800	BlisterPack	Barniz para blister	-	-	xx	xx	•	-	•	-	-	•	•	-	-	xxx
W8512	Soft Touch	Barniz de tacto terciopelo	-	xxx	xxx	xxx	•	•	•	-	-	•	•	•	-	xx
W3372	Low Slip	Barniz bajo deslizamiento	xxx	-	xxx	xxx	-	-	-	0	-		•	0	•	xxx
W9090	Playing Card	Muy alto deslizamiento	xx	-	xxxx	xxxx	•	•	•	0	-	-	-	•	-	xxxx
U9120	Soft Touch	Barniz UV	-	xxx	xxx	xxx	-	-	-	•	-	•	•	•	-	xxxx
W7915	IML Gloss	Etiquetas IML	xxx	-	xxx	xxx	0	0	0	•	-	0	-	•	•	xxxx

# SAPHIRA Coating Plate 400 - 412 (1 capa - 1,15 mm.)

Press

Descripción	Superficie	Base	Película	Polímero	Material
Mantilla poliéster/polímero para reservas en cuerpo de barnizado. Consta de las siguientes capas	Polimero azul para la transferencia de barniz acrílico y UV (con capa deslizante y cubierta por un film protector).	Doble laminado de poliéster/poliéster para evitar roturas en el corte.	La película de poliéster intermedia tiene una superficie brillante. Como resultado conseguimos una mejor extracción del polímero azul.	1,15 mm	Polyester

# SAPHIRA Coating Base 460 - 462 SD - Grosor 2,10 mm.

Press

				Tolerancia del	Base /
Descripción	Grosor nominal	Color	Superficie	grosor	adhesivo
Alza compresible y adhesiva para cuerpo de barnizado. Tres capas de					
espuma compresible con tela y con una capa de poliéster adhesivo y	2,25 mm	Crema	Lino	± 0,05 mm	SI/SI
papel siliconado de protección en la superficie de la espuma					

# Químicos de Impresión - Solución de mojado

Press

Producto	Descripción	Convencional	VV	Híbrido (Combi)	IPA-free/Reductor	Todo tipo aguas	Valor PH	IPA % VI/ Vol	Dosificación %	Color	VOC-free EU definición	Risk- org Etiq. seguridad	Saphira ECO certificado	Tecnología PURE	Nordic SWAN Etiqueta ecológica	Válido para alimentación
Saphira Fount 510	Solución de mojado universal para offset pliego	•	•	•	-	•	4.8 5.2	6-9 %	2-3%	Blue	•	•	-	-	•	•
Saphira Fount 556 AF	Solución de mojado para IPA free/Reductor	•	•	•	•	•	4.8 5.2	0-5 %	3-4%	Yellow	-	-	-	-	•	•





Cauchos

Producto	Aplicación/Características	Tintas	Color	Capas	Dureza	Grosor	Tipo de goma
Saphira Blanket Pro 420	Alto rango de aplicaciones, alta resistencia mecánica y química. Tiene una rápida recuperación.	Offset convencional	AZUL	4	65°	1,96 mm.	NBR
Saphira Blanket Pro UV 4500	Buena definición del punto. Alta resistencia química. Trabaja bien con soportes sensibles.	Offset UV & LED-LE-UV	ROJO	3	75°	1,96 mm.	EPDM
Promix 455	Caucho mixto LED-LE-V y Convencional	Offset UV & LED-LE-UV	AZUL	3	-	1,95 mm.	EPD/NBR

#### Telas de limpieza (Wash/up)

**Press** 

Producto	Aplicación/Características	Rollo	Bobina	Garantía	Disponibles	Perfecting
Saphira Cloth Classic 100	Tela de limpieza Saphira para todos los fomatos de máquinas. Disponible para perfecting.	<b>~</b>	<b>~</b>	Fabricado según estándares HEIDELBERG	Disponible para todos los formatos de máquina	Diseño más compacto para evitar pelusa

Láminas de tintero Press

Producto	Aplicación/Características	Formatos
Saphira Ink Duct Foil	Material plástico protector para tinteros motorizados	Todos los formatos

#### Químicos de Impresión - Limpiadores

Press

Producto	Aplicación/Características	Conv.	UV	Hibri	Punto inflamación	Tipo de goma	Válido alimentación	Lavado automático
Saphira Wash 562	Bajo olor, miscible con agua para uso habitual de cauchos y rodillos.	~	×	~	>61°	NBR/Mix	~	<b>V</b>
Saphira Wash UV 576	Lavador para tintas UV de cauchos y rodillos.	×	<b>V</b>	×	>70°	EPDM	<b>~</b>	~
Saphira Wash 585	Limpiador manual de cauchos y rodillos. Rápida evaporación.	~	~	~	>70°	EPDM/MIX/ NBR	<b>~</b>	<b>~</b>

✓ Adecuado o Correcto X No utilizable o Perjudicial

Cambio de Roller oil y Roller oil UV Por Saphira Protection Liquid. Es apto para NBR, Mixto y EPDM.

PURE: la nueva tecnología PURE se basa en productos libres de biocidas nocivos, mantiene la solución de mojado libre de contaminación bacteriana. Ingredientes no dañinos y totalmente biodegradables.



José Navas Consumables Specialist

"Desde HEIDELBERG Spain intentamos buscar soluciones a cada una de sus necesidades. En nuestra web, PERE disponemos de una colección de consejos sobre consumibles, que seguro le ayudarán en su día a día..."





Consejos y trucos sobre consumibles

→ heidelberg.com/es/es/services/
consumables\_1/expert\_tips/expert\_

consumables\_1/expert\_tips/ tips\_1/expert\_tips.jsp

"El tiempo es oro y poder organizar algunos trabajos sin horarios ni condicionantes espaciales, puede suponer la diferencia entre hacer un pedido correctamente o perder el tiempo. Nuestra eShop está pensada para rentabilizar su tiempo..."



Sara Pérez-Jiménez ECommerce Manager





Cómo usar nuestra eShop

→ youtube.com/watch?v=-SLFnHNkOOo







# Químicos de Impresión - Aditivos de mojado

#### Heatset

Producto	Aplicación/Características	% Dosf	IPA Free	IPA Reducido	Aprobación <i>OEM</i>	Tintas
Dampstar 7.9	Para todos los sistemas de mojado, apto para todas las calidades de agua, excelente limpieza de las planchas.	3-4%	SI	SI	SI	Heatset
AlcoDown RS 208 Plus	Para todos los sistemas de mojado, apto para todas las calidades de agua, excelente limpieza de las planchas. Para rotativas Gloss-Sunday Harris.	3-4%	SI	SI	SI	Heatset

# Químicos de Impresión - Lavadores

#### Heatset

Producto	Aplicación/Características	Tintas	Aprobación OEM	Punto inflamación	Contenido en COVS
Saphira Wash 562	Para limpieza MANUAL de baterias de tinta y cauchos, no apto para sistemas automáticos. Miscible en agua. Evaporación Media.	Heatset	SI	64°c	96%
Solstar 7113	Para sistemas automáticos de limpieza de cauchos y rodillos, aprobación FOGRA. Base vegetal. COXY-DEY - Baldwin	Heatset	SI	105°c	0%
Solstar FS	Limpiador manual desengrasante para rodillos mojadores. Evaporación rápida.	Heatset	NO	>4°c	100%
Universal Cleaner	Para tareas de limpieza de mantenimiento, elimina residuos de tinta seca, miscible en agua, sin olor, no inflamable.	Heatset	NO	0°c	0%

# Químicos de Impresión - Colas

#### Heatset

Producto	Aplicación/Características	Viscosidad	Secado	Sistema de encolado
Glue D 2052	Boquilla sin contacto, contínuo e intermitente.	130 mPas	Medio	Planatol: Combijet - Odimatic
Glue D 2075 HS	Boquilla por contacto e intermitente. Microfiltrado.	2000 mPas	Medio	Baldwin Webgluer y Valco Robond





### Auxiliares

Producto	Aplicación/Características	Dosificación
AS 1010	Agente anti-estático, para ser mezclado en línea con la silicona.	2%-3%
Easy Fold UV	Aditivo para el plegado en rotativas, con indicador UV.	5%-10%
CC1007	Producto concentrado para la limpieza de circuitos de mojado y depósitos.	5%-10%
Conditioner Concentrate	Producto mineralizante para agua osmotizada.	0,5%
STR	Aditivo para sistemas automáticos de limpieza de cauchos.	5,0%
Saphira Calcium Deglazer	Limpiador descristalizante para rodillos de tinta y cauchos (deposito de agua)	Manual
KENDU	Regenerador para rodillos de tinta y cauchos (tipo NBR).F.P. 29°C	Manual
Anti foam	Agente antiespumante para soluciones de mojado.	Manual



#### **COLDSET** · Newspaper



## Químicos de Impresión - Aditivos de mojado

Coldset

Producto	Aplicación/Características	% Dosf	IPA Free	IPA Reducido	Aprobación <i>OEM</i>	Tintas
ProNews R303 N	Concentrado de agentes amortiguadores respetuoso con el medio ambiente. Diseñado para su uso en plantas convencionales de pulverización y turbo humidificación. Genera un valor de pH estable en el rango de impresión técnicamente favorable.	2-3%	SI	SI	SI	Coldset
Ouímicos de Im	presión - Limniadores					Colds

#### Quimicos de Impresión - Limpiadores

Producto	Aplicación/Características	Tintas	Aprobación <i>OEM</i>	Punto inflamación	Contenido en COVS
Saphira Wash 562	Para limpieza manual y sistemas automáticos de cauchos y rodillos. Miscible en agua. Evaporación media.	Coldset	SI	64°c	96%
Universal Cleaner	Para tareas de limpieza de mantenimiento, elimina residuos de tinta seca, miscible en agua, sin olor, no inflamable.	Coldset	NO	0°c	0%
Solstar FS	Para limpieza manual de rodillos mojadores, rápida evaporación.	Coldset	NO	>4°c	100%

#### Consumibles Eco

HEIDELBERG amplía continuamente la gama de productos y materiales ecológicos.

Comprometidos con el medio ambiente, los productos distribuidos por HEIDELBERG bajo el concepto Eco se fabrican, siempre que es posible, a partir de materias primas renovables y/o de forma que contribuyan a la capacidad de reciclaje de los productos finales. El sello Saphira ECO es sinónimo de valores de emisión más bajos que la mayoría de productos comparables.

Basados en materias primas renovables, no contienen SEP (CMR, PBT y mPmB). De conformidad con lo establecido en el Reglamento REACH, mantienen niveles de emisión inferiores a los de cualquier producto comparable y están producidos por fabricantes con la certificación ISO 9001/14001. Los productos Saphira ECO satisfacen e incluso superan a veces los requisitos legales y los estándares de rendimiento industriales. La mejor elección.



#### **Auxiliares** Coldset

Producto	Aplicación/Características	Dosificación
STR	Aditivo para sistemas automáticos de limpieza de cauchos (deposito de agua).	5,0%
Saphira Calcium Reglazer Limpiador descristalizante para rodillos de tinta y cauchos.		Manual
KENU - KENDU	Regenerador para rodillos de tinta y cauchos (tipo NBR). FP 29°C	Manual
CC1007	Producto concentrado para limpieza de circuitos de mojado y depósitos.	5%-50%
Anti foam	Agente antiespumante para soluciones de mojado.	Manual



#### Heidelberg Spain, S.L.U.

Carretera de L'Hospitalet, 98-108 08940 C. de Llobregat - Barcelona Heidelberg.hsp@heidelberg.com Teléfono +34 93 475 80 00 Fax +34 93 475 80 01 heidelberg.com/es



eshop.heidelberg.com/es

#### Pie de imprenta

Fecha de impresión: 06/2023 Diseño: Heidelberg Spain Fotos: Heidelberger Druckmaschinen AG CTP: Suprasetter Impresión: Speedmaster XL 75

Impresión: Speedmaster XL 75
Acabado: Stahlfolder, Stitchmaster
Consumibles: Saphira ECO
Juegos de caracteres: Heidelelle an Continue MI,

Heidelberg Gothic Ml Impreso en España

#### Marcas

Heidelberg, Saphira y el logotipo Heidelberg son marcas registradas de la empresa Heidelberger Druckmaschinen AG en la República Federal de Alemania y en otros países. Otras designaciones aquí utilizadas son marcas de sus correspondientes titulares.

Los datos sobre las emisiones de los productos a los que se refiere este folleto pueden consultarse en:
heidelberg.com/emissiondetails

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas u otras.

#### Responsabilidad sobre el contenido

Este folleto se ha preparado con el máximo cuidado. No se asume ninguna responsabilidad ni se ofrece garantía alguna sobre la veracidad, integridad y exactitud de sus datos. No se garantiza que las cifras y valores indicados (sobre el funcionamiento y rendimiento de la máquina, por ejemplo) puedan ser alcanzados por el cliente. Dichos datos se basan en condiciones ideales de funcionamiento y en un uso profesional de la máquina. Alcanzarlos depende de un gran número de factores y circunstancias que escapan al control de Heidelberg (ajustes de la máquina, condiciones técnicas y ambientales, suministros y consumibles utilizados, materias primas, materiales auxiliares, cuidado y mantenimiento de la máquina, experiencia del operario, etc.). Por lo tanto, no constituyen una característica de la máquina ni suponen garantía

Este catálogo tiene carácter meramente informativo (no vinculante) y no constituye ninguna oferta contractual.

