



Professionelle und verlässliche Produktion. **Versafire EP.**



Die wichtigsten Merkmale im Überblick

- Hoher Durchsatz von bis zu 4.500 A3-Bogen/ Stunde oder 135 A4-Seiten/Minute (Simplex)
- Automatisches Inline-Register und Kalibration
- Inline-Sensoren für präzise Farbkontrolle und Farbkonsistenz
- Feine Detailwiedergabe mit 2.400 × 4.800 dpi und Niedrigtemperatur-Toner mit großem Farbspektrum
- Vakuum-Sauganleger für sicheren Medientransport
- Konstante Produktionsgeschwindigkeiten auch bei hohen Grammaturen durch ein elastisches Fixierband
- Großformat Duplex Bannerdruck (330 × 1.030mm)

- Druckenwendungen auf Medien bis zu 470 g/m² – sogar auf strukturiertem Papier
- Große Produktionsvolumen dank einer Ladekapazität von max. 18.100 Bogen

Ausgabesicherheit

Die Entscheidung, ob ein Auftrag auf einem Digitalsystem oder im Offset gedruckt werden soll, ist nicht immer einfach. Der Prinect Digital Frontend Controller garantiert dabei Flexibilität und Konsistenz. Mit dem Prinect Workflow werden für die Ausgabe auf ein Computer-to-Plate System (wie z. B. Supra-setter® von Heidelberg®) und die Versafire dieselben PDF-Interpreter und Color-Engines verwendet.

Technische Daten Versafire EP

Merkmale	Versafire EP
Druckeinheit	2.400 × 4.800 dpi PxP™ Toner auf Wachsbasis Automatische Inline-Register, Kalibration und -Farbkontrolle Vakuum-Sauganleger Medien-Erkennungseinheit Erweitertes Toner-Transfer-System für strukturierte Medien (AC/DC) 17" Touchscreen Kapazität bis zu 18.100 Bogen
Controller	Prinect Digital Frontend oder EFI Fiery E-46A/86A
Medienformat min. Breite × Länge	100 × 140 mm Simplex, 140 × 200 mm Duplex
Medienformat max. Breite × Länge	330 × 487 mm Duplex mit Large-Capacity-Tray (max. 470 g/m ²) 330 × 700 mm Duplex mit Large-Capacity-Tray (max. 300 g/m ²) 330 × 1.030 mm Duplex mit Multi-Bypass-Tray (max. 220 g/m ²) 330 × 1.260 mm Simplex mit Multi-Bypass-Tray (max. 220 g/m ²)
Druckgeschwindigkeit (unabhängig der Materialstärke)	4.500 A3-Bogen/Stunde oder 135 A4-Seiten/Minute (Simplex) optional 3.720 A3-Bogen/Stunde oder 115 A4-Seiten/Minute (Simplex)
Druckmaterialien*	Normalpapier, beschichtetes Papier (glänzend & matt), Recyclingpapier, Offset-vorgedruckte oder vorgestanzte Medien, Briefbogen, Registerblätter, Overheadprojektorfolien, Transparentpapier, Briefumschläge, strukturiertes Papier, metallisierte, synthetische, wasserfeste, magnetische (selbstklebende) Bedruckstoffe oder Etiketten, Durchschlagpapier (NCR)
Grammatur	52 – 470 g/m ² (Duplex)
Durchschnittliches monatliches Druckvolumen	bis zu 500.000 A3-Bogen/Monat (Simplex)
Gewicht	max. 1.000 kg (Druckeinheit)
Abmessungen (B × T × H)	2.520 × 990 × 1.870 mm
Leistungsbedarf	<9.000 Watt
Optionen	Bis zu drei Large-Capacity-Trays, Deckblatteinzug, Multi-Falzwerk, Klebender, Ringbinder, Broschüren-Finisher und -Trimmer, Hochkapazitätsauslage

*nicht alle Druckmaterialien freigegeben – Details in der aktuellen Liste geeigneter Medien

Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52–60

69115 Heidelberg

Deutschland

Telefon +49 6221 92-00

Telefax +49 6221 92-6999

heidelberg.com

Gedruckt auf der Versafire.

Heidelberg, das Heidelberger Logo, Versafire und Prinect sind Marken der Heidelberger Druckmaschinen AG.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen vorbehalten.

Technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

Erfahren Sie mehr über die Versafire:
heidelberg.com/Versafire