

# Technische Daten.

## Stahlfolder BH 56.

|  | Anleger                          |                                  | Falzwerke                |               |               |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|  | Flachstapel                      | Rundstapel                       | 1. Station 56            | 2. Station 56 | 3. Station 56 |
| Ausführung   | automatisiert                    |                                  |                          |               |               |
| Planoformat max. B×L (cm)  | 56×90                            | 56×128                           |                          |               |               |
| Planoformat min. B×L (cm)  | 14×18                            | 14×18                            |                          |               |               |
| Papiergewicht (g/m <sup>2</sup> )  | 40–250                           | 40–250                           |                          |               |               |
| Stapelhöhe max. (cm)   | 80                               | 8                                |                          |               |               |
| Anzahl Falztaschen   |                                  |                                  | 4 oder 6                 | 4 oder 6      | 4             |
| Falzlänge max. (cm) Position 1<br>Kombifalztasche                          |                                  |                                  | 58                       | 46            | 46            |
| Falzlänge min. (cm)<br>Kombifalztasche                                     |                                  |                                  | 6                        | 6             | 6             |
| Geschwindigkeit max. (m/min)   |                                  |                                  | 200                      | 180           | 180           |
| Geschwindigkeit min. (m/min)   |                                  |                                  | 25                       | 25            | 25            |
| Durchmesser Falzwalzen (mm)  |                                  |                                  | 44                       | 44            | 44            |
| Steuerung MCT  | Touchscreen                      | Touchscreen                      |                          | Bedienpult    | Bedienpult    |
| Elektrische Leistung (kVA)<br>3×400V, 50/60Hz, 35A<br>3×230V, 50/60Hz, 50A | inkl.Pumpe<br>5,7/6,3<br>5,7/6,3 | inkl.Pumpe<br>6,6/7,4<br>6,6/7,4 | im Anleger<br>im Anleger | 1,6<br>1,6    | 1,6<br>1,6    |

Technische Daten in Abhängigkeit von Maschinenkonfiguration, Auftrag, Format, Bedruckstoff sowie gegebenenfalls anderen Faktoren.  
Die Kombination der einzelnen Merkmale kann länderspezifisch abweichen.