

# Technische Daten.

## Stahlfolder CH 56 KT auto.

	Anleger		Falzwerke	
	Flachstapel	Rundstapel	Parallelbruch	1. Kreuzbruch
Ausführung	automatisiert			
Planoformat max. B×L (cm)	56×90	56×128		56×45
Planoformat min. B×L (cm)	14×18	14×18		14×10
Papiergewicht (g/m <sup>2</sup> )	40–250	40–250		
Stapelhöhe max. (cm)	80	8		
Anzahl Falztaschen			4 oder 6	
Falzlänge max. (cm) Position 1 Kombifalztasche			58	
Falzlänge min. (cm) Kombifalztasche			6	
Kreuzbruchkonfiguration				KT
Geschwindigkeit max. (m/min)			200	180
Geschwindigkeit min. (m/min)			25	25
Durchmesser Falzwalzen (mm)			44	44
Steuerung MCT	Touchscreen	Touchscreen		Bedienpult
Elektrische Leistung (kVA) 3×400 V, 50/60 Hz, 35 A 3×230 V, 50/60 Hz, 50 A	inkl. Pumpe 5,7 / 6,3 5,7 / 6,3	inkl. Pumpe 6,8 / 7,6 6,8 / 7,6	im Anleger im Anleger	im Anleger im Anleger

Technische Daten in Abhängigkeit von Maschinenkonfiguration, Auftrag, Format, Bedruckstoff sowie gegebenenfalls anderen Faktoren.  
Die Kombination der einzelnen Merkmale kann länderspezifisch abweichen.