

Technische Daten.

Stahlfolder KH 78 Compact.

	Anleger			Falzwerke			
	Flachstapel	Rundstapel	Palette	Parallelbruch	1. Kreuzbruch	2. Kreuzbruch	3. Kreuzbruch
Ausführung	manuell oder automatisiert			manuell			
PlanofORMAT max. B × L (cm)	78 × 120	78 × 128	78 × 120		78 × 58	58 × 39	39 × 30
PlanofORMAT min. B × L (cm) Mit Doppelsaugrad	14 × 18 20 × 18	14 × 18 20 × 18	14 × 18 20 × 18		14 × 10	14 × 10	14 × 10
Papiergewicht (g/m ²)	40 – 250	40 – 250	40 – 250				
Stapelhöhe max. (cm)	80	8	120				
Anzahl Falztaschen				4 oder 6			
Falzlänge max. (cm) Position 1 Klappweichtasche Kombi- / Komfortfalztasche ¹				62 58 / 67			
Falzlänge min. (cm) Klappweichtasche Kombi- / Komfortfalztasche				5,5 6 / 6,85			
Kreuzbruchkonfigurationen						KL, KTL, KZ	KLL, KTL, KZ L/R
Geschwindigkeit max. (m/min)				230	200	200	200
Geschwindigkeit min. (m/min)				25	25	25	25
Durchmesser Falzwalzen (mm)				44	44	44	44
Steuerung MCT	Bedienpult mit Display oder Touchscreen	Bedienpult mit Display oder Touchscreen	Bedienpult mit Display oder Touchscreen		Bedienpult		
Elektrische Leistung (kVA) 3 × 400V, 50/60 Hz, 50 A 3 × 230V, 50/60 Hz, 63 A	inkl. Pumpe 7,5 / 8,3 7,5 / 8,3	inkl. Pumpe 7,4 / 8,2 7,4 / 8,2	inkl. Pumpe 7,8 / 8,6 7,8 / 8,6	im Anleger im Anleger	im Anleger im Anleger	im Anleger im Anleger	im Anleger im Anleger

¹ Tasche in Komfortausführung mit durchgehendem Bogenanschlag und separater Bogenweiche

Technische Daten in Abhängigkeit von Maschinenkonfiguration, Auftrag, Format, Bedruckstoff sowie gegebenenfalls anderen Faktoren.
Die Kombination der einzelnen Merkmale kann länderspezifisch abweichen.