

Technische Daten.

Stahlfolder TH 82.

	Anleger			Falzwerke			
	Flachstapel	Rundstapel	Palette	1. Station 82	2. Station 82/66	3. Station 66/56	4. Station 56
Ausführung	manuell oder automatisiert						
Planoformat max. B×L (cm)	82×120	82×128	82×120				
Planoformat min. B×L (cm)	14×18	14×18	14×18				
Mit Doppelsaugrad	20×18	20×18	20×18				
Papiergewicht (g/m ²)	40-250	40-250	40-250				
Stapelhöhe max. (cm)	80	8	120				
Anzahl Falztaschen				4, 6 oder 8	4, 6 oder 8	2 oder 4	2
Falzlänge max. (cm) Position 1							
Klappweichtasche				62	58	58	33
Kombi- / Komfortfalztasche ¹				58/67	46	46	33
Falzlänge min. (cm)							
Klappweichtasche				5,5	5,5	5,5	5,5
Kombi- / Komfortfalztasche				6/6,85	6	6	6
Geschwindigkeit max. (m/min)				230	210	210	210
Geschwindigkeit min. (m/min)				25	25	25	25
Durchmesser Falzwalzen (mm)				44	44	44	44
Steuerung MCT	Bedienpult mit Display oder Touchscreen	Bedienpult mit Display oder Touchscreen	Bedienpult mit Display oder Touchscreen		Bedienpult mit Display oder Touchscreen	Bedienpult mit Display oder Touchscreen	Bedienpult mit Display oder Touchscreen
Elektrische Leistung (kVA)	inkl. Pumpe	inkl. Pumpe	inkl. Pumpe				
3×400V, 50/60Hz, 50A	6,7/7,5	6,6/7,4	7,0/7,8	im Anleger	1,6	1,6	1,6
3×230V, 50/60Hz, 63A	6,7/7,5	6,6/7,4	7,0/7,8	im Anleger	1,6	1,6	1,6

¹ Tasche in Komfortausführung mit durchgehendem Bogenanschlag und separater Bogenweiche

Technische Daten in Abhängigkeit von Maschinenkonfiguration, Auftrag, Format, Bedruckstoff sowie gegebenenfalls anderen Faktoren. Die Kombination der einzelnen Merkmale kann länderspezifisch abweichen.