


Stand: März 2020



Technische Informationen

Speedmaster SX 74

Die Speedmaster® SX 74 ist die zuverlässige Lösung im Mittelformat, um klassische Akzidenzen wie Broschüren und Werbemailings wirtschaftlich zu drucken. Ausgestattet mit modernster Technologie, verarbeitet sie flexibel unterschiedliche Auflagen.

Investieren Sie in eine leistungsstarke wie bewährte Maschine: Mit kurzen Rüstzeiten und Druckgeschwindigkeiten bis zu 15.000 Bogen pro Stunde, wahlweise mit Hochausleger, als Wendemaschine oder mit UV-Ausstattung, arbeitet die Speedmaster SX 74 jederzeit hochprofitabel.

Sie macht es Ihnen leicht, sich durch zuverlässige Qualität vom Wettbewerb zu differenzieren. Dank Leitstand Prinect PressCenter® 2 ist sie einfach zu bedienen und in den Prinect® Workflow integrierbar. Ihre Energieeffizienz und der ressourcenschonende Materialeinsatz wirken positiv auf die Umwelt- und Kostenbilanz.

Ein weiteres Plus: Hinter jeder Speedmaster SX 74 steht das umfassende Serviceangebot von Heidelberg®. So nutzen Sie jederzeit das ganze Potenzial Ihrer Druckmaschine – dank Wartung, Remote Funktionen, perfekt abgestimmter Verbrauchsmaterialien und einem weltweit verfügbaren Service und Ersatzteilenetz. Setzen Sie auf die Speedmaster SX 74 und damit auf eine wertstabile Druckmaschine, auf beste Qualität und exzellente Wirtschaftlichkeit.

Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52 – 60

69115 Heidelberg

Deutschland

Telefon +49 6221 92-00

Telefax +49 6221 92-6999

heidelberg.com

Marken

Heidelberg, das Heidelberg Logo, Prinect und Speedmaster sind eingetragene Marken der Firma Heidelberger Druckmaschinen AG in Deutschland und anderen Ländern. Weitere hier verwendete Kennzeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Angaben zu Emissionen der Speedmaster SX74 finden Sie unter heidelberg.com/emissionsangaben

Technische und sonstige Änderungen vorbehalten.



FSC

www.fsc.org

FSC® C008807

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



print and equipment CO₂ neutral

HEIDELBERG

www.heidelberg.com/co2 · ID1000686/100000

sappi | Magno

HEIDELBERG

Technische Daten Speedmaster SX 74

Bedruckstoff	
Max. Bogenformat	530 mm × 740 mm
Min. Bogenformat (Schöndruck)	210 mm × 280 mm
Min. Bogenformat (im Schöndruck mit Stapelplatte im Anleger)	280 mm × 280 mm
Min. Bogenformat (Schön- und Widerdruck)	300 mm × 280 mm
Max. Druckformat	510 mm × 740 mm
Stärke	0,03 mm – 0,60 mm
Greiferrand	8 mm – 10 mm
Druckleistung	
Maximal	15.000 Bg./h
Plattenzylinder	
Einstich	0,15 mm
Abstand Plattenvorderkante zu Druckanfang	59,50 mm
Druckplatten	
Länge × Breite	605 mm × 745 mm
Dicke	0,25 mm – 0,30 mm

Gummituchzylinder	
Länge × Breite Gummituch (ungeschient)	616 mm × 772 mm
Länge × Breite Gummituch (armiert)	627 mm × 772 mm
Dicke Gummituch	1,95 mm
Einstich	2,30 mm

Stapelhöhen (inkl. Stapelwagen bzw. Stapeltisch und Stapelplatte)

Anleger	1.060 mm
Ausleger	597 mm
Hochausleger	1.160 mm

Beispielkonfiguration

Basis: Speedmaster SX 74-4 mit Hochausleger.	
Anzahl der Druckwerke	4
Länge	7,93 m
Breite	2,90 m
Höhe	1,93 m

Technische Daten in Abhängigkeit von Auftrag, Farbe, Bedruckstoff sowie gegebenenfalls anderen Faktoren.



Mehr zu den Details Ihrer Speedmaster finden Sie unter:
heidelberg.com/sx74/maschinenvergleich