



Informaciones técnicas

Stahlfolder P-Stacker

Plegado autónomo en la producción de cuadernillos

Con la nueva Stahlfolder P-Stacker, la tecnología robótica moderna se convierte en parte de su postimpresión.

En combinación con la innovadora tecnología de pinzas y la sofisticada sección de alimentación, esto da como resultado una solución global coherente para el depósito completamente autónomo de los paquetes de cuadernillos desde la salida hasta el palé. Esto permite aumentar fácilmente aún más la utilización de la plegadora al tiempo que reduce la carga del operador. Ya no hay que preocuparse por la calidad de las pilas en el palé.

Stahlfolder P-Stacker de un vistazo:

- Robot industrial robusto y duradero
- Una pinza para todos los formatos de cuadernillo usuales
- Fácil manejo mediante una interfaz gráfica de usuario
- Inserción automática de las capas intermedias por parte del robot
- Volteo de los paquetes de cuadernillos por parte del robot para procesos posteriores como grapadoras y encuadernadoras
- Más de 30 patrones de depósito disponibles para diferentes formatos de cuadernillos y tamaños de palet
- Funcionamiento ininterrumpido gracias al cambio de palets optimizado
- Proceso de entrada integrado para una calidad óptima de envasado y plegado
- Distancias mínimas entre los paquetes de cuadernillos, aprovechamiento máximo de la superficie del palet

Pie de imprenta

Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52-60
69115 Heidelberg
Alemania
Teléfono +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
contact@heidelberg.com
Más detalles en:
heidelberg.com

Marcas

Heidelberg, el logotipo Heidelberg y Stahlfolder son marcas registradas de la empresa Heidelberger Druckmaschinen AG en la República Federal de Alemania y en otros países. Otras designaciones aquí utilizadas son marcas de sus correspondientes titulares.

Los datos sobre las emisiones de la Stahlfolder P-Stacker pueden consultarse en heidelberg.com/emissiondetails



Información técnica Stahlfolder P-Stacker

Tamaños	
Formato del cuadernillo largo × ancho (máx.)	330 mm × 330 mm
Formato del cuadernillo largo × ancho (mín.)	220 mm × 155 mm
Altura del paquete (máx.)	160 mm
Altura del paquete (mín.)	25 mm
Peso del papel	60 – 250 g/m²
Peso de los paquetes (máx.)	8 kg
Rendimiento	300 paquetes/hora
Altura del palet (máx.)	1.060 mm
Formato del palet (máx. Euro palet EPAL 1) largo × ancho (máx.)	1.200 mm × 800 mm
Peso del papel para la capa intermedia	135 – 250 g/m²
Control PLC	Pantalla táctil
Número de pinzas (máx.)	1

Suministro de aire comprimido*	
Consumo de aire comprimido (mín.)	225 NI/min
Presión de alimentación sin lubricar (mín.)	6 bar
Enchufe de acoplamiento (mín.)	NW 7.2

*El cliente debe preparar el suministro de aire comprimido.

Rendimiento eléctrico	
3 × 400 V, 50/60 Hz	5 kVA
3 × 400 V, 50/60 Hz con transformador 3 × 400 V	5 kVA

Fusible de reserva recomendado	
3 × 400 V, 50/60 Hz	16 A
3 × 400 V, 50/60 Hz con transformador 3 × 400 V	16 A

Los datos técnicos dependen de la configuración de la máquina, el trabajo, el formato, el sustrato y otros factores, si los hay.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de otro tipo.



Puede encontrar más información sobre su Stahlfolder P-Stacker en: heidelberg.com/p-stacker