



Monoproduction synonyme d'efficacité des coûts.

Versafire EM.



Aperçu des principales caractéristiques :

- Rendement élevé atteignant jusqu'à 4 080 feuilles A3 par heure ou 136 pages A4 par minute (simplex)
- Restitution haut de gamme de qualité à 2 400 × 4 800 dpi, noir/blanc
- Grande flexibilité des supports permettant de nouvelles applications
- Production sans interruptions grâce à deux flacons de toner
- Numérisation en option jusqu'à 220 pages A4 par minute
- Grande disponibilité du fait de la grande capacité de l'installation de 13 850 feuilles maxi
- Nouvelles applications avec l'impression de bannières jusqu'à 700 mm
- Impression à la demande avec solutions en option destinées au façonnage en ligne

Production monochrome.

De plus en plus de produits sont imprimés en quatre couleurs. Il existe toutefois de bonnes raisons justifiant les systèmes d'impression numérique en noir et blanc. La majorité des livres, ainsi que la plupart des imprimés personnalisés sont produits en noir et blanc et peuvent être créés à un moindre coût avec le système d'impression numérique monochrome tel que la Versafire EM de Heidelberg®.

Caractéristiques techniques.

Versafire EM.

Caractéristiques	Versafire EM
Unité d'impression	2 400 × 4 800 dpi noir/blanc Toner PxP™ mat à base de cire Margeur à aspiration (en option) Procédé sans huile avec bande à unité de fusion Écran tactile de 17" Capacité de l'installation allant jusqu'à 13 850 feuilles
Scanner	600 dpi (en option), 8 bits 120 pages A4/min. (simplex) 220 pages A4/min. (duplex)
Contrôleur	EFI Fiery EB-35
Format de médias, largeur × longueur mini largeur × longueur maxi	100 × 140 mm 330 × 488 mm ; avec bac bannière jusqu'à 700 mm
Vitesse d'impression (quelle que soit l'épaisseur du matériau)	4 080 feuilles A3/heure ou 136 pages A4/minute (simplex) en option 3 330 feuilles A3/heure ou 111 pages A4/minute (simplex) en option
Matériaux d'impression*	Papier normal, papier couché (brillant et mat), papier recyclé, pré-imprimé, pré-découpé, intercalaires, OHP (film), papier transparent, enveloppes, matériaux métalliques, substrats synthétiques, impérmeables, magnétiques, étiquettes, papier NCR (papier pelure)
Grammage	40 à 350 g/m ² , (duplex)
Volume d'impression moyen mensuel recommandé	111 ppm: 75 000 à 250 000 feuilles A3/mois (simplex) 136 ppm: 125 000 à 300 000 feuilles A3/mois (simplex)
Volume d'impression mensuel maximale	500 000 feuilles A3/mois (simplex) jusqu'à 5 ans
Poids	428 kg maxi (unité d'impression)
Dimensions (l x p x h)	Largeur 1 735 x hauteur 1 141 x profondeur 900 mm
Puissance absorbée	< 3 150 watts
Options	Jusqu'à 2 magasins de grande capacité, introduction de pages de garde, unité de pliage multiple, brocheuse-relieuse, relieuse à anneaux, module de finition pour brochures, coupe de tête, empileuse à grande capacité, interposeur à haute capacité Plockmatic

*Matériaux d'impression pas tous homologués – Détails figurant dans la liste actuelle des médias adaptés

Heidelberg Druckmaschinen AG

Kurfuersten-Anlage 52 – 60

69115 Heidelberg

Allemagne

Téléphone +49 6221 92-00

Fax +49 6221 92-6999

www.heidelberg.com

Découvrez-en davantage sur la Versafire :

 heidelberg.com/Versafire