



La performance numérique au bon prix. **Versafire EP.**



Aperçu des principales caractéristiques

- Rendement élevé atteignant jusqu'à 4 500 feuilles A3/heure ou 135 pages A4/minute (recto)
- Étalonnage automatique en ligne
- Capteurs en ligne pour un contrôle de qualité parfait et une uniformité maximale des couleurs
- Réglage du registre en ligne automatique et ultraprécis
- Impression du format 330 × 1030 mm en recto/verso automatique
- Restitution précise des détails avec 2 400 × 4 800 dpi grâce à des toners basse température offrant une grande palette de couleurs
- Margeur à aspiration permettant de transporter les supports en toute sécurité

- Vitesses de production homogènes par bande de fixation élastique
- Nouvelles applications d'impression avec des supports allant jusqu'à 470 g/m², même sur des papiers structurés

Sécurité de l'édition

Il n'est pas toujours simple de décider si une commande doit être imprimée sur un système numérique ou en offset. Le contrôleur Prinect Digital Frontend garantit une flexibilité et une cohérence maximales. Avec le contrôleur Prinect, les mêmes convertisseurs PDF sont utilisés pour la sortie sur un système Computer-to-Plate (tel que le Suprasetter de Heidelberg) et sur la Versafire.

Caractéristiques techniques de la Versafire EP

Caractéristiques	Versafire EP
Unité d'impression	2 400 × 4 800 dpi Toner PxP™ à base de cire Réglage du registre, étalonnage et contrôle de qualité automatiques en ligne Margeur à aspiration Unité de détection des supports Tendeur de bande de fixation Système avancé de transfert de toner pour les médias structurés (AC/DC) Refroidissement des feuilles Écran tactile de 17" Capacité papier allant jusqu'à 18 100 feuilles
Contrôleur	Prinect Digital Frontend ou EFI Fiery E-46/86
Format papier mini	100 × 140 mm recto, 140 × 200 mm recto-verso
Format papier maxi (largeur × longueur)	330 × 487 mm, recto-verso avec bac grande capacité (470 g/m²) 330 × 700 mm, recto-verso avec bac grande capacité (300 g/m²) 330 × 1 030 mm, recto-verso avec magasin bypass (220 g/m²) 330 × 1 260 mm, recto avec magasin bypass (220 g/m²)
Vitesse d'impression	4 500 feuilles A3/heure ou 135 pages A4/minute (recto) en option 3 270 feuilles A3/heure ou 115 pages A4/minute (recto)
Supports d'impression*	Papier normal, papier couché (brillant et mat), papier recyclé, supports offset pré-imprimés ou prédécoupés, papier à lettres, intercalaires, transparents pour rétroprojecteur, papier transparent, enveloppes, papier structuré, supports d'impression métalliques, synthétiques, imperméables, magnétiques (autocollants) ou étiquettes, papier pelure
Grammage	52 – 470 g/m², 600 microns (recto-verso)
Vol. d'impression mensuel moyen	25.000 – 500.000 feuilles A3/mois (recto)
Poids	1 000 kg maxi (unité d'impression)
Dimensions (l × p × h)	2.520 × 990 × 1.870 mm
Puissance absorbée	< 9.000 watts
Options	Jusqu'à trois bacs grande capacité, introduction de pages de garde, groupe de pliage multiple, brocheuse-relieuse, relieuse à anneaux, module de finition et coupe de tête pour brochures, empileuse à grande capacité

* supports d'impression pas tous homologués – détails figurant dans la liste actuelle des supports adaptés

Heidelberg Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Allemagne
Téléphone +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
heidelberg.com

Imprimé sur presse numérique Versafire.
Heidelberg, le logotype Heidelberg, Versafire et Prinect sont des marques commerciales de Heidelberg Druckmaschinen AG.
Tous les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Sous réserve de modifications.

Sous réserve de modifications techniques et autres changements.

Pour en savoir plus sur la Versafire:
heidelberg.com/Versafire