



La performance numérique au bon prix. **Versafire EV.**



Aperçu des principales caractéristiques

- Nouvelles applications avec toner pour blanc couvrant, vernis, jaune, rose fluo et rouge invisible
- Rendement élevé atteignant jusqu'à 3 180 feuilles A3/heure ou 95 pages A4/minute (recto)
- Réglage du registre et étalonnage automatiques en ligne
- 5e groupe interchangeable pour impression préliminaire du blanc
- Restitution précise des détails avec 2 400 × 4 800 dpi grâce à des toners basse température offrant une grande palette de couleurs
- Adapté à de nombreux supports d'impression allant jusqu'à 360 g/m²

- Vitesses de production homogènes par bande de fixation élastique, même sur des médias structurés
- Impression du format 330 × 700 mm en recto/verso automatique
- Grande disponibilité grâce à une autonomie papier jusqu'à 16200 feuilles.
- Impression à la demande avec solutions en option destinées à l'ennoblissement en ligne

Sécurité de l'impression

Il n'est pas toujours simple de décider si une commande doit être imprimée sur un système numérique ou en offset. Le contrôleur Prinect Digital Frontend garantit une flexibilité et une cohérence maximales. Avec le contrôleur Prinect, les mêmes convertisseurs PDF sont utilisés pour la sortie sur un système Computer-to-Plate (tel que le Suprasetter de Heidelberg) et sur la Versafire.

Caractéristiques techniques de la Versafire EV

Caractéristiques	Versafire EV
Unité d'impression	2 400 × 4 800 dpi CMJN + blanc, vernis, jaune fluo, rose fluo, rouge invisible en option Toner PxP™ à base de cire Réglage du registre et étalonnage automatiques en ligne Magasin grande capacité à aspiration Unité de détection des supports (en option) Système avancé de transfert de toner pour les médias structurés (AC/DC) Écran tactile de 17" Capacité papier allant jusqu'à 16 200 feuilles
Scanner	600 dpi, 8 bits 120 feuilles A4/minute (recto) 220 pages A4/minute (recto-verso)
Contrôleur	Prinect Digital Frontend ou EFI Fiery E-46A/86A
Format papier mini	100 × 140 mm recto, 140 × 200 mm recto-verso
Format papier maxi (largeur × longueur)	330 × 487 mm, recto-verso avec bac grande capacité (360 g/m ²) 330 × 700 mm, recto-verso avec bac grande capacité (300 g/m ²) 330 × 1 260 mm, recto avec magasin bypass (220 g/m ²)
Vitesse d'impression (quelle que soit l'épaisseur du matériau)	3 180 feuilles A3/heure ou 95 pages A4/minute (recto) en option 2 940 feuilles A3/heure ou 85 pages A4/minute (recto)
Supports d'impression*	Papier normal, papier couché (brillant et mat), papier recyclé, supports offset pré-imprimés ou prédécoupés, papier à lettres, intercalaires, transparents pour rétroprojecteur, papier transparent, enveloppes, papier structuré, sup- ports d'impression métalliques, synthétiques, imperméables, magnétiques (autocollants) ou étiquettes, papier pelure
Grammage	52 – 360 g/m ²
Vol. d'impression mensuel moyen	Jusqu'à 120 000 feuilles A3/mois (recto)
Poids	600 kg maxi (unité d'impression)
Dimensions (l × p × h)	1 320 × 910 × 1 218 mm
Puissance absorbée	< 5 000 watts
Options	Jusqu'à trois bacs grande capacité, introduction de pages de garde, groupe de pliage multiple, brocheuse-relieuse, relieuse à anneaux, module de finition et coupe de tête pour brochures, empileuse à grande capacité

* supports d'impression pas tous homologués – détails figurant dans la liste actuelle des supports adaptés

Heidelberg Druckmaschinen AG

Kurfuersten-Anlage 52 – 60

69115 Heidelberg

Allemagne

Téléphone +49 6221 92-00

Fax +49 6221 92-6999

heidelberg.com

Imprimé sur presse numérique Versafire.

Heidelberg, le logotype Heidelberg, Versafire et Prinect sont des
marques commerciales de Heidelberg Druckmaschinen AG.

Tous les autres marques appartiennent à leurs propriétaires
respectifs. Sous réserve de modifications.

Sous réserve de modifications techniques et autres changements.

Pour en savoir plus sur la Versafire:
heidelberg.com/Versafire