

# La Polyvalence hautement flexible et fiable. **Jetfire 50.**

---



## **Système d'impression à jet d'encre B3 pour une productivité élevée**

La Jetfire® 50 est la solution de production pour tous ceux qui à la recherche de nouvelles méthodes de production à l'épreuve du temps dans l'impression commerciale. Une productivité élevée avec une vitesse d'impression jusqu'à 4560 feuilles SRA3 par heure en mode recto-verso, ainsi qu'une énorme flexibilité d'application et une grande fiabilité vous permettent une production rapide, sûre et rentable.

Grâce à une multitude de modules de finition en ligne il est possible d'intégrer des solutions de façonnage et de réduire ainsi encore le temps de fabrication.

## **La facilité d'utilisation en point de mire**

Le haut degré d'automatisation et la conduite intuitive de l'opérateur facilitent le travail de l'opérateur, et réduisent le temps d'apprentissage. De plus, les processus automatisés facilitent l'entretien et la maintenance de la Jetfire 50. Les interventions manuelles sont réduites au minimum.

## **Automatiquement flexible**

Que ce soit pour l'impression numérique ou offset – avec le Prinect® Production Manager et le Digital Print Manager® permettent de produire de nombreuses travaux de manière entièrement automatique. Les changements de travaux entre les technologies s'effectuent en quelques secondes grâce à l'adaptation automatique des couleurs. La production de petits tirages devient simple et offre la flexibilité dont vous avez besoin dans l'environnement de production actuel.

## Informations techniques

Spécification	Jetfire 50
Unité d'impression	1.200 × 1.200 dpi CMYK Impression jet d'encre à base d'eau Calibrage automatique en ligne et enregistrement par système de caméra Margeur à bande aspirante Vacuum Prélaquage en ligne par jet d'encre Jusqu'à 13.500 feuilles de capacité de margeur (1 – 3 margeurs)
Flux de travail	Prinect Production Manager et Digital Print Manager
Format du support largeur × longueur	Min. 203 × 208 mm, max. 356 × 508 mm
Format d'impression maximal	337 × 504 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 4 560 feuilles SRA3 par heure en recto-verso (équivalent à 9.120 SRA3 imprimé d'un côté)
Supports d'impression*	Papier offset non couché, mat ou couché
Grammage	Papier offset non couché 60 – 350 g/m <sup>2</sup> Papier offset couché 90 – 350 g/m <sup>2</sup> Épaisseur du papier 70 – 400 µm
Volume d'impression mensuel recommandé	Jusqu'à 5.000.000 de feuilles B3/mois (simplex)
Poids configuration standard	Environ 8.000 kg – 4.000 N/m
Dimensions (L × P × H)	8.800 × 2.750 × 2.300 mm (unité d'impression), env. 1.000 mm par margeur, 900 mm par chariot élévateur
Puissance requise	< 37,5 kW
Température et Humidité de l'air	Optimal 20 à 26 °C et 40 à 60
Niveau sonore	Max. 76,7 dB
Options	1 – 3 modules d'alimentation papier, 1 – 2 empileurs de grande capacité, Interface de traitement en ligne

\*Tous les documents imprimés ne sont pas publiés – voir la liste actuelle des médias appropriés pour plus de détails. Sous réserve de modifications techniques et autres.

### La production hybride en toute simplicité

- Complément optimal pour le secteur de l'affichage
- Rentable dès le premier tirage
- Un seul flux de travail pour l'impression offset et numérique
- Grande disponibilité et sécurité de planification
- Simplicité d'utilisation

### Une flexibilité imbattable

- Nouvelles applications avec numérotation et personnalisation
- Sortie triée pour des économies de traitement ultérieur
- Traitement ultérieur en ligne en option pour la production à la demande

### Créer de la valeur ajoutée – Digital Print Ecosystem

La valeur ajoutée résulte de l'interaction entre tous les composants. Des flux de travail hybrides intelligents, des services numériques et un réseau de service local dense, ainsi que des consommables disponibles et optimisés sont importants. HEIDELBERG vous offre tout cela, ainsi qu'une qualité supérieure et une collaboration partenariale.



Productivité et flexibilité :  
[→ heidelberg.com/fr/jetfire](https://www.heidelberg.com/fr/jetfire)

### Réalisation

Heidelberger Druckmaschinen AG  
Kurfuersten-Anlage 52 – 60  
69115 Heidelberg  
Allemagne  
Téléphone +49 6221 92-00  
Fax +49 6221 92-6999  
[contact@heidelberg.com](mailto:contact@heidelberg.com)  
Plus d'informations sur :  
[heidelberg.com](https://www.heidelberg.com)

### Marques

HEIDELBERG, le logo HEIDELBERG, Prinect, Digital Print Manager, Stahlfolder, Suprasetter et Jetfire sont des marques déposées de la société Heidelberger Druckmaschinen AG, en Allemagne et dans d'autres pays. Les autres marques mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

### Avis de production

Crédit d'image : Heidelberger Druckmaschinen AG

Version juin 2024