



Informations techniques

Speedmaster SX 74

La Speedmaster® SX 74 est notre solution de fiabilité en format intermédiaire, permettant d'imprimer avec rentabilité des travaux de labeur classiques, tels que des brochures et des prospectus publicitaires. Dotée de la technologie de pointe, elle traite différents tirages avec une grande flexibilité.

Investissez dans une machine à la fois performante et éprouvée : avec des temps d'aménagement courts et des vitesses d'impression atteignant jusqu'à 15 000 feuilles par heure, au choix avec une réception courte à haute pile, en tant que machine à retournement ou pourvue d'un équipement UV, la Speedmaster SX 74 fonctionne à tout moment avec une rentabilité exceptionnelle.

Grâce à elle, vous vous démarquez aisément de la concurrence par la qualité fiable que vous proposez. Grâce au poste de commande Prinect Press Center® 2, elle est simple d'utilisation et peut être intégrée dans le flux de travail Prinect®. Son efficacité énergétique et l'utilisation parcimonieuse des ressources ont un impact positif sur le bilan environnement et coûts.

Autre atout : derrière chaque Speedmaster SX 74 se cache l'offre de services complète de Heidelberg®. Vous exploitez ainsi à chaque instant tout le potentiel de votre machine à imprimer : grâce à une maintenance, des fonctions à distance et des consommables parfaitement adaptés, ainsi qu'un réseau de service après-vente et de pièces de rechange disponible dans le monde entier. Mise sur la Speedmaster SX 74 et par conséquent, sur une machine à imprimer à la valeur stable, de la meilleure qualité et offrant une excellente rentabilité.

Heidelberg Druckmaschinen AG

Kurfuersten-Anlage 52-60

69115 Heidelberg

Allemagne

Téléphone +49 6221 92-00

Fax +49 6221 92-6999

heidelberg.com

Marques

Heidelberg, le logo Heidelberg, Prinect et Speedmaster sont des marques déposées de la société Heidelberger Druckmaschinen AG, en Allemagne et dans d'autres pays. Les autres marques mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Pour plus d'information sur les émissions de CO₂ de la Speedmaster SX 74, visitez heidelberg.com/emissiondetails

Sous réserve de modifications techniques ou autres.



sappi | Magno

Caractéristiques techniques de la
Speedmaster SX 74

Support d'impression	
Format maxi	530 mm × 740 mm
Format mini (recto)	210 mm × 280 mm
Format mini (recto, avec plaque de pile au margeur)	280 mm × 280 mm
Format mini (recto/verso)	300 mm × 280 mm
Format d'impression maxi	510 mm × 740 mm
Épaisseur	0,03 mm – 0,60 mm
Prise de pinces	8 mm – 10 mm
Vitesse de production	
Maxi	15 000 f/h
Cylindre porte-plaque	
Creux	0,15 mm
Distance entre le bord avant de la plaque et le bord avant de l'impression	59,50 mm
Plaques d'impression	
Longueur × largeur	605 mm × 745 mm
Épaisseur	0,25 mm – 0,30 mm

Cylindre porte-blanchet	
Longueur × largeur du blanchet (non armé)	616 mm × 772 mm
Longueur × largeur du blanchet (armé)	627 mm × 772 mm
Épaisseur du blanchet	1,95 mm
Creux	2,30 mm
Hauteurs des piles (avec chariot de pile ou plateau de pile et plaque de pile)	
Margeur	1 060 mm
Réception	597 mm
Réception à haute pile	1 160 mm
Exemple de configuration	
Base : Speedmaster SX 74-4 avec réception à haute pile	
Nombre de groupes d'impression	4
Longueur	7,93 m
Largeur	2,90 m
Hauteur	1,93 m

Les caractéristiques techniques dépendent du travail, de l'encre, du support d'impression et éventuellement d'autres facteurs.



Vous trouverez de plus amples informations sur votre Speedmaster ici : heidelberg.com/sx74/machine-comparison