



Rendimiento digital a un precio ideal.

Versafire EP.



Relación de las principales características

- Volumen de producción elevado de hasta 4.500 pliegos A3 por hora o 135 páginas A4 por minuto (simplex)
- Regulación automática del registro y de la calibración en línea
- Sensores en línea para el perfecto control del color y máxima consistencia del entintado
- Formato grande duplex, impresión de banners (330 × 1.030 mm)
- Reproducción fina de los detalles con 2.400 × 4.800 ppp gracias al tóner de baja temperatura con gran espectro cromático
- Marcador de aspiración por vacío para un transporte fiable de los medios
- Velocidad de producción homogénea gracias a la cinta de fusión elástica

- Nuevas aplicaciones de impresión con materiales de impresión de hasta 470 g/m² – incluso en medios estructurados
- Alta disponibilidad gracias a la capacidad de la bandeja de máx. 18.100 pliegos

Fiabilidad de la salida

La decisión sobre si un trabajo tiene que imprimirse en digital o en offset no siempre es fácil. El Prinect Digital Frontend Controller garantiza, en este aspecto, una flexibilidad y una consistencia máximas. Con el flujo de trabajo Prinect, para la salida en un sistema Computer-to-Plate (como la Suprasetter® de Heidelberg®, por ejemplo) y la Versafire, se utilizan el mismo intérprete PDF y los mismos motores de color.

Datos técnicos de la Versafire EP

Características	Versafire EP
Unidad de impresión	2.400 ppp × 4.800 ppp Tóner P _x P™ de base de cera Regulación automática del registro, de la calibración y del control del color en línea Marcador de aspiración por vacío Unidad de reconocimiento de medios Método de fusión por cinta elástica exento de aceite Sistema ampliado de transferencia de tóner para medios estructurados (AC/DC) Refrigeración de los pliegos Pantalla táctil de 17" Hasta 18.100 pliegos de capacidad
Controlador	Prinect Digital Frontend o EFI Fiery E-46A/86A
Formato de soportes mín. (ancho × largo)	100 × 140 mm simplex, 140 × 200 mm duplex
Formato de soportes máx. (ancho × largo)	330 × 487 mm, duplex con large-capacity tray (max. 470 g/m ²) 330 × 700 mm, duplex con large-capacity tray (max. 300 g/m ²) 330 × 1.030 mm, duplex con bandeja de by-pass (max. 220 g/m ²) 330 × 1.260 mm, simplex con bandeja de by-pass (max. 220 g/m ²)
Velocidad de impresión	4.500 pliegos A3/hora o 135 páginas A4/minuto (simplex) opcionales 3.720 pliegos A3/hora o 115 páginas A4/minuto (simplex)
Materiales de impresión*	Papel normal, papel estucado (brillante y mate), papel reciclado, soportes preimpresos en offset o preperforados, papeles con membretes, hojas con separadores de índices, transparencias para retroproyector, papeles transparentes, sobres, papel texturizado, soportes de impresión metalizados, sintéticos, resistentes al agua, imantados (autoadhesivos) o etiquetas, papel autocopiativo
Gramaje	52 – 470 g/m ²
Vol. promedio de impresión x mes	hasta 500.000 pliegos A3/mes (simplex)
Peso	máx. 1.000 kg (unidad de impresión)
Dimensiones (an × fon × al)	2.520 × 990 × 1.870 mm
Potencia requerida	< 9.000 Watts
Opciones	Hasta tres bandejas de gran capacidad, intercalador de tapas, plegadora múltiple, encuadernadora-encoladora, encuadernadora de anillas, acabadora y guillotina trilateral de folletos, apiladora de alta capacidad

Heidelberg Druckmaschinen AG

Kurfuersten-Anlage 52 – 60

69115 Heidelberg

Alemania

Teléfono +49 6221 92-00

Fax +49 6221 92-6999

heidelberg.com

Impreso con una Versafire.

Heidelberg, el logotipo de Heidelberg, Versafire y Prinect son marcas comerciales de Heidelberg Druckmaschinen AG. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas u otras.

Conozca más detalles sobre la Versafire:
heidelberg.com/Versafire