



Rendimiento digital a un precio ideal.

Versafire EV.



Relación de las principales características

- Aplicaciones versátiles con tóner para blanco, barniz, amarillo neón, rosa neón y rojo invisible
- Volumen de producción elevado de hasta 3.180 pliegos A3 por hora o 95 páginas A4 por minuto (simplex)
- Regulación automática del registro y de la calibración en línea
- 5ª tinta sustituible para preimpresión de blanco
- Reproducción fina de los detalles con 2.400 × 4.800 ppp gracias al tóner de baja temperatura con gran espectro cromático
- Apto para un gran número de materiales de impresión de hasta 360 g/m²
- Velocidad de producción homogénea gracias a la cinta de fusión elástica - incluso con medios texturizados

- Formato grande duplex, impresión de banners (330 × 700 mm)
- Alta disponibilidad gracias a la capacidad de la bandeja de máx. 16.200 pliegos
- Print-on-demand con soluciones opcionales para realces de alta gama en línea

Fiabilidad de la salida

La decisión sobre si un trabajo tiene que imprimirse en digital o en offset no siempre es fácil. El Prinect Digital Frontend Controller garantiza, en este aspecto, una flexibilidad y una consistencia máximas. Con el flujo de trabajo Prinect, para la salida en un sistema Computer-to-Plate (como la Suprasetter® de Heidelberg®, por ejemplo) y la Versafire, se utilizan el mismo intérprete PDF y los mismos motores de color.

Datos técnicos de la Versafire EV

Características	Versafire EV
Unidad de impresión	2.400 ppp × 4.800 ppp CMYK + blanco, barniz, amarillo neón, rosa neón, rojo invisible opcionales Tóner PxP™ de base de cera Regulación automática del registro y de la calibración en línea Marcador de aspiración por vacío (opcional) Unidad de reconocimiento de medios Sistema ampliado de transferencia de tóner para medios estructurados (AC/DC) Pantalla táctil de 17" Hasta 16.200 pliegos de capacidad
Controlador	Prinect Digital Frontend o EFI Fiery E-46A/86A
Formato de soportes mín. (ancho × largo)	100 × 140 mm simplex, 140 × 200 mm duplex
Formato de soportes máx. (ancho × largo)	330 × 487 mm, duplex con large-capacity tray (max. 360 g/m ²) 330 × 700 mm, duplex con large-capacity tray (max. 300 g/m ²) 330 × 1.260 mm, simplex con bandeja de by-pass (max. 220 g/m ²)
Velocidad de impresión (independientemente del grosor del material)	3.180 pliegos A3/hora o 95 páginas A4/minuto (simplex) opcionales 2.940 pliegos A3/hora o 85 páginas A4/minuto (simplex)
Materiales de impresión*	Papel normal, papel estucado (brillante y mate), papel reciclado, soportes preimpresos en offset o perforados, papeles con membretes, hojas con separadores de índices, transparencias para retroproyector, papeles transparentes, sobres, papel texturizado, soportes de impresión metalizados, sintéticos, resistentes al agua, imantados (autoadhesivos) o etiquetas, papel autocopiativo
Gramaje	52 – 360 g/m ²
Vol. promedio de impresión x mes	hasta 120.000 pliegos A3/mes (simplex)
Peso	máx. 600 kg (unidad de impresión)
Dimensiones (an × fon × al)	1.320 × 910 × 1.218 mm
Potencia requerida	< 5.000 Watts
Opciones	Hasta tres bandejas de gran capacidad, intercalador de tapas, plegadora múltiple, encuadernadora-encoladora, encuadernadora de anillas, acabadora y guillotina trilateral de folletos, apiladora de alta capacidad

* no todos los materiales de impresión han sido aprobados – véanse más detalles en la lista de medios cualificados

Heidelberg Druckmaschinen AG

Kurfuersten-Anlage 52 – 60

69115 Heidelberg

Alemania

Teléfono +49 6221 92-00

Fax +49 6221 92-6999

heidelberg.com

Impreso con una Versafire.

Heidelberg, el logotipo de Heidelberg, Versafire y Prinect son marcas comerciales de Heidelberg Druckmaschinen AG.

Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas u otras.

Conozca más detalles sobre la Versafire:
heidelberg.com/Versafire