

新品番	新品名	説明
SU08.PHDSPCRW010XL	フイワ クラウン加工0.1mm(XL105/XL106)	オプション加工 XL105 XL106 水元ローラークラウン量を0.10mmへ加工
SU08.PHDSPCRW015XL	フイワ クラウン加工0.15mm(XL105/XL106)	オプション加工 XL105 XL106 水元ローラークラウン量を0.15mmへ加工
SU08.PHDSPCRW020XL	フイワ クラウン加工0.2mm(XL105/XL106)	オプション加工 XL105 XL106 水元ローラークラウン量を0.20mmへ加工
SU08.PHDSPCRW025XL	フイワ クラウン加工0.25mm(XL105/XL106)	オプション加工 XL105 XL106 水元ローラークラウン量を0.25mmへ加工
SU08.PHDSPCRW030XL	フイワ クラウン加工0.3mm(XL105/XL106)	オプション加工 XL105 XL106 水元ローラークラウン量を0.30mmへ加工
SU08.PHDSPMC01	フイワ素材変更 ヴェロミックス(XL105/XL106)	オプション加工 XL105 XL106 水着ローラー ヴェロミックスへ素材変更
SU08.PHDSPMCGA60	フイワ 素材硬度変更 ガンマ60(XL105/XL106)	オプション加工 XL105 XL106 UV練線ローラーの硬度を60度、ガンマへ素材変更
SU08.PHDSPMC02	フイワ素材変更 ヴェロミックス(102)	オプション加工 102シリーズ 水着ローラー ヴェロミックスへ素材変更
SU08.PHDSPMC04	フイワ素材変更 ヴェロミックス(CD74)	オプション加工 CD74 水着ローラー ヴェロミックスへ素材変更
SU08.PHDSPMC03	フイワ素材変更 ヴェロミックス(XLCX75)	オプション加工 XL75 CX75 水着ローラー ヴェロミックスへ素材変更
SU08.PHDSPMC05	フイワ素材変更 ヴェロミックス(SXSMPM74)	オプション加工 SX74 SM74 PM74 水着ローラー 【機械番号 SX74 全て・SM74 627456以降・PM74 740915以降】 ヴェロミックスへ素材変更
SU08.PHDSPMC06	フイワ素材変更 ヴェロミックス(SMPM74)	オプション加工 SM74 PM74 水着ローラー 【機械番号 SM74 627455以前・PM74 740914以前】 ヴェロミックスへ素材変更
SU08.PHDSPMC07	フイワ素材変更 ヴェロミックス(SXSM52)	オプション加工 SX52 SM52 水着ローラー ヴェロミックスへ素材変更
SU08.PHDSPCRW010	フイワ クラウン加工0.1mm	オプション加工 52・74・75・102・145・162シリーズ 水元ローラークラウン量を0.10mmへ加工
SU08.PHDSPCRW015	フイワ クラウン加工0.15mm	オプション加工 52・74・75・102・145・162シリーズ 水元ローラークラウン量を0.15mmへ加工
SU08.PHDSPCRW020	フイワ クラウン加工0.2mm	オプション加工 52・74・75・102・145・162シリーズ 水元ローラークラウン量を0.20mmへ加工
SU08.PHDSPCRW025	フイワ クラウン加工0.25mm	オプション加工 52・74・75・102・145・162シリーズ 水元ローラークラウン量を0.25mmへ加工
SU08.PHDSPCRW030	フイワ クラウン加工0.3mm	オプション加工 52・74・75・102・145・162シリーズ 水元ローラークラウン量を0.30mmへ加工
SU08.PHDSPC1	フイワ C1 mm面取り加工	オプション加工 ローラー端面の角 1mm面取りカット加工
SU08.PHDSPC2	フイワ C2 mm面取り加工	オプション加工 ローラー端面の角 2mm面取りカット加工
SU08.PHDSPCRW000	フイワ クラウン加工無 ストレート	オプション加工 水元ローラークラウン量をゼロ (ストレート) へ加工
SU08.PHDSPDIM05	フイワ 外径マ付0.5mm	オプション加工 ローラー径を0.5mmマイナス加工
SU08.PHDSPDIM10	フイワ 外径マ付1.0mm	オプション加工 ローラー径を1.0mmマイナス加工
SU08.PHDSPDIM15	フイワ 外径マ付1.5mm	オプション加工 ローラー径を1.5mmマイナス加工
SU08.PHDSPDIM20	フイワ 外径マ付2.0mm	オプション加工 ローラー径を2.0mmマイナス加工
SU08.PHDSPDIP05	フイワ 外径プラス0.5mm	オプション加工 ローラー径を0.5mmプラス加工
SU08.PHDSPDIP10	フイワ 外径プラス1.0mm	オプション加工 ローラー径を1.0mmプラス加工
SU08.PHDSPDIP15	フイワ 外径プラス1.5mm	オプション加工 ローラー径を1.5mmプラス加工
SU08.PHDSPDIP20	フイワ 外径プラス2.0mm	オプション加工 ローラー径を2.0mmプラス加工
SU08.PHDSPHD25	フイワ 硬度25 (特別仕様)	オプション加工 ゴム硬度を25度へ加工
SU08.PHDSPHD30	フイワ 硬度30 (特別仕様)	オプション加工 ゴム硬度を30度へ加工
SU08.PHDSPHD35	フイワ 硬度35 (特別仕様)	オプション加工 ゴム硬度を35度へ加工
SU08.PHDSPHD40	フイワ 硬度40 (特別仕様)	オプション加工 ゴム硬度を40度へ加工
SU08.PHDSPHD45	フイワ 硬度45 (特別仕様)	オプション加工 ゴム硬度を45度へ加工
SU08.PHDSPLSRS	フイワ 粗面加工 (RS粗)	オプション加工 ゴム表面を粗面加工 (粗い)
SU08.PHDSPSSS	フイワ 粗面加工 (SS細)	オプション加工 ゴム表面を粗面加工 (細かい)