

## Hoja de datos técnicos

<b>Producto</b>	<b>Saphira System Cleaner</b>		
<b>Descripción</b>	Limpiador eficaz para el circuito de mojado <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpia con eficacia residuos de tinta, papel y disolvente del circuito de mojado</li> <li>• Color: amarillo</li> </ul>		
<b>Características</b>		Compatibilidad con tinta	UV + CONV
		Dosis	20%
		Compatibilidad con rodillos	NBR (conv) + COMBI (mix) + EPDM (UV)
		Enjuagar con	Agua
		Tiempo de remojo	30-120 min
<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguro de usar con todos los sistemas de circulación de mojado</li> <li>• Líquido no inflamable</li> </ul>		
<b>Aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluir 1:5 en agua</li> <li>• Quitar el agua de mojado y los filtros antes de usar</li> <li>• Enjuagar con la solución de lavado por 30 minutos como mínimo y 120 minutos como máximo</li> <li>• Enjuagar con agua de mojado 2 veces por 10 minutos para neutralizar los componentes activos</li> </ul>		
<b>Almacenaje</b>	Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y con temperatura ambiente (5-40 °C). Proteger de heladas y de la luz solar.		
<b>Caducidad</b>	La caducidad de este producto es de 12 meses.		
<b>Recomendación</b>	Para un mejor rendimiento se recomienda usar este producto en combinación con otros consumibles Saphira.		