

## Технический лист

Продукт: Saphira® Ink Perfect board 110

<b>Свойства:</b>	<p><b>Saphira Ink Perfect board 110</b> – серия красок на основе воспроизводимого сырья для печати в линию, а также на машинах с переворотом листа. Краска обладает очень быстрым впитыванием, выдающейся стойкостью к истиранию и оттиски могут очень быстро передаваться на последующую обработку.</p> <p>Серия красок Saphira Ink Perfect board 110 обеспечивает высокую стабильность процесса, благодаря чему может гарантировать высокое качество при печати тиража.</p> <p>Эта серия красок соответствует требованиям стандарта ISO 2846-1 и позволяет вести печать согласно ISO 12647-2.</p> <p>Кроме того Saphira Ink Perfect board 110 удовлетворяет требованиям критерия Saphira Eco и поэтому входит в белый список Saphira .</p> <p><b>Saphira Ink Perfect board 110 не</b> может применяться для печати упаковки пищевых продуктов без применения функционального барьера.</p>				
<b>Запечатываемые материалы:</b>	<p><b>Saphira Ink Perfect board 110</b> особенно хорошо подходит для печати на глянцевой, матовой мелованной и немелованной бумаге и картоне.</p> <p><u>Внимание:</u> характеристики печатной краски могут отличаться в зависимости от запечатываемого материала.</p>				
<b>Характеристики:</b>	Глянец:	5			
	Градация:	5			
	Прочность к истиранию:	6			
	Быстрота впитывания:	5			
	Быстрая дальнейшая обработка:	5			
	Печать в линию с переворотом листа:	Да			
	Свежесть в красочном ящике	Нет			
	Содержание растительных масел	Да			
	1 = свойства выражены слабо		6 = свойства выражены сильно		
	<b>Стойкость к</b>	<b>свету</b>	<b>спирту</b>	<b>растворителям</b>	<b>щелочи</b>
	Saphira Ink Perfect board 110 Black	8	+	+	+
	Saphira Ink Perfect board 110 Cyan	8	+	+	+
	Saphira Ink Perfect board 110 Magenta	5	+	+	-
	Saphira Ink Perfect board 110 Yellow	5	+	+	+
	+ свойства имеются		- свойства отсутствуют		
	<b>Светостойкость по DIN ISO 12040</b> от 1 = низкая, до 8 = высокая. <b>Стойкость:</b> по ISO 2836				
<b>Хранение:</b>	Печатные краски хранят в сухом помещении при комнатной температуре (5-30°C). Защищайте от мороза и прямых солнечных лучей.				
<b>Срок годности:</b>	Срок хранения печатных красок в невскрытой упаковке до 5 лет.				
<b>Рекомендации:</b>	Для достижения наилучшего результата печати рекомендуется применять серию Saphira Ink Perfect board 110 в комбинации с другими расходными материалами Saphira.				

Технический лист предназначен информировать наших клиентов и консультировать их. Успешное применение, однако, зависит от разнообразных производственных факторов, находящихся вне нашего влияния. Поэтому мы просим вашего понимания, что к нашим советам не могут быть приняты никакие претензии.

**Маркировка**

Логотип Heidelberg Saphira является официально зарегистрированной маркой фирмы Heidelberg Druckmaschinen AG в Германии и других странах.

Heidelberger Druckmaschinen AG